

HP DESIGNJET 4500 / 4500PS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βελτιωμένη παραγωγικότητα και χαμηλό κόστος με ανεπιτήρητη παραγωγή έγχρωμων εργασιών. Μεγάλα δοχεία μελανιού, δύο έξτρα μακριά ρολά μέσω, στοιβακτής επιπέδωσης (παρέχεται ξεχωριστά) που δέχεται μέχρι 200 σχεδιαγραφήματα και διπλωτής φύλλων in-line για μειωμένη παρέμβαση χρήστη.



Σύντομα στοιχεία

Χρώματα δοχείων μελανιού	Μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο
Συμβατοί τύποι μελάνης	Μαύρο: τύπου pigment, CMY: τύπου dye
Ψεκασμός/Σταγόνα μελανιού	5 pl (χρώμα), 15 pl (μαύρο)
Μέγιστο πλάτος μέσου (μετρικό σύστημα)	1.067 mm
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	175 m
Χειρισμός τελικού αποτελέσματος	Δύο ρολά, αυτόματη εναλλαγή ρολών, αυτόματος κόπτης, προαιρετικός στοιβακτής, προαιρετική αυτόματη συσκευή διπλώματος inline
Ποιότητα εκτύπωσης (έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα)	Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2400 x 1200 dpi με ανάλυση εισόδου 1200 x 1200 dpi
Ακροφύσια κεφαλής μελανιού	524
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	Adobe® PostScript® Level 3, Adobe PDF 1.5, HP-GL/2, HP-RTL, TIF, JPEG, CALS G4
Τυπική μνήμη	256 MB
Τυπική συνδεσιμότητα	Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (συμβατότητα με IEEE-1394a), 1 υποδοχή EIO

Διαχείριση χαρτιού / μέσων

Χρώματα δοχείων μελανιού	Μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο
Συμβατοί τύποι μελάνης	Μαύρο: τύπου pigment, CMY: τύπου dye
Ψεκασμός/Σταγόνα μελανιού	5 pl (χρώμα), 15 pl (μαύρο)
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων	Χαρτί, φιλμ
Τυπικά μεγέθη μέσων	A3, A2, A1, A0
Μέγιστο μήκος ρολού	175 m
Μέγιστο πλάτος μέσου (μετρικό σύστημα)	1.067 mm
Συνιστώμενο βάρος μέσων	50 έως 328 g/m ²
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	175 m
Χειρισμός τελικού αποτελέσματος	Δύο ρολά, αυτόματη εναλλαγή ρολών, αυτόματος κόπτης, προαιρετικός στοιβακτής, προαιρετική αυτόματη συσκευή διπλώματος inline

Ποιότητα εκτύπωσης / τεχνολογία

Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Ακροφύσια κεφαλής μελανιού	524
Τεχνολογία έγχρωμης εκτύπωσης	Τεχνολογία εναπόθεσης χρωμάτων, HP PhotoREt III
Ποιότητα εκτύπωσης (έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα)	Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2400 x 1200 dpi με ανάλυση εισόδου 1200 x 1200 dpi
Ακρίβεια γραμμών	+/- 0.1%
Ελάχιστο πάχος γραμμής	0,075 mm

Μνήμη / γλώσσες εκτύπωσης / γραμματοσειρές

Τυπική μνήμη	256 MB
Μέγιστη μνήμη	512 MB
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, Designjet, οικονομική ποιότητα)	Μέχρι 100 σελίδες μεγέθους A1 την ώρα
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	Adobe® PostScript® Level 3, Adobe PDF 1.5, HP-GL/2, HP-RTL, TIF, JPEG, CALS G4

Συνδεσιμότητα

Τυπική συνδεσιμότητα	Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (συμβατότητα με IEEE-1394a), 1 υποδοχή EIO
Εξωτερικές θύρες I/O	1 EIO, 1 Fast Ethernet, 2 FireWire (συμβατότητα με IEEE 1394a)
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003. Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4

Άλλες τεχνικές πληροφορίες

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows 2000, 2003 Server: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	Windows 2000, 2003 Server: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB RAM, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Περιλαμβάνονται προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή	Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL για Windows®, PS για Windows, υποστήριξη για AutoCAD 200x, πρόγραμμα οδήγησης PS για Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	Βασική, 40 GB
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου: 100 έως 127 VAC ac (+/- 10%), 6 amp, 220 έως 240 VAC ac (+/- 10%), 3 amp, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), αυτόματη επιλογή
Κατανάλωση ισχύος	1 W μέγιστη (εκτός λειτουργίας), 500 W μέγιστη (σε λειτουργία)
Εύρος υγρασίας λειτουργίας	20 έως 80% RH
Υγρασία μη λειτουργίας	Από 0% έως 95% σχετική υγρασία
Εύρος θερμοκρασίας φύλαξης (Celsius)	-20 έως 55°C
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	5 έως 40°C
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Β x Υ)	1930 x 800 x 1.350 mm
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Λογισμικό HP Designjet για Windows® και Macintosh
Βάρος προϊόντος	185 kg

Περιεχόμενο κουτιού/συσκευασίας	Εκτυπωτής HP Designjet 4500ps, βάση και θήκη εκτυπωτή, άξονας (x2), κεφαλές εκτύπωσης (x8), καθαριστικά κεφαλών εκτύπωσης (x10), δοχεία μελάνης (x4), δείγμα μέσων HP με επικάλυψη, CD με τεκμηρίωση και προγράμματα οδήγησης, κιτ συντήρησης χρήστη, κιτ προσαρμογέα άξονα 3 ιν. (x2), οδηγός σύντομης αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών, καλώδιο τροφοδοσίας
---------------------------------	--